



FICHA PRODUCTO : CALACATTA GOLD BRILLO

Características del producto / Características do produto:

Las placas decorativas de Materia SPC son un nuevo desarrollo en materiales y acabados para paredes interiores fabricados en SPC. Son ideales para proyectos comerciales o de particulares, tanto en obra nueva como en reforma.

As placas decorativas SPC são um novo desenvolvimento em materiais e acabamentos. São ideais para projetos comerciais ou particulares, tanto em obras novas como em reformas.

- **Impermeable**
Impermeável
- **Compuestas por SPC: más de 75% de contenido de CaCo3 (Piedra Caliza).**
- À base de SPC: mais de 75% de conteúdo de CaCo3 (Piedra Caliza).
- **Diseño de impresión digital, con protección UV**
Design de impressão digital, com proteção UV
- **Gran formato: 2600 x 1200**
Grande formato: 2600 x 1200
- **Fácil de limpiar; higiénico**
Fácil de limpar; higiénico
- **Placas finas y ligeras de 4.2mm de espesor**
Placas finas e leves
- **Diseño de lujo**
Design de luxo
- **Facilidad de trabajo, manipulación e instalación**
Fácil de trabalhar, manusear e instalar
- **Aplicable sobre la mayoría de las formas de construcción**
Aplicável na maioria das formas de construção
- **Look atemporal**
Aspecto intemporal
- **Se pueden moldear, cortar y taladrar**
Podem ser moldadas, cortadas e perfuradas
- **Número de juntas mínimo; cubre la altura de la pared europea estándar sin juntas.**
Número mínimo de juntas; cobre a altura da parede europeia padrão sem juntas.
- **Perfecto para diferentes superficies: hormigón, azulejo, yeso, madera, etc.**
Perfeito para diferentes superfícies: betão, azulejo, gesso, madeira, etc.



FICHA TÉCNICA

Placa 120x260 cm

Espesor total (mm) Espessura total (mm)	4,2
Impermeable Impermeável	100%
Fabricado con 75% carbonato cálcico (polvo mineral de piedra caliza) y 25% PVC 100% virgen Fabricado com 75% de carbonato de cálcio (pó mineral de calcário) e 25% de PVC 100% virgen	

CARACTERÍSTICAS	CERTIFICADO	UNIDADES	RESULTADOS
Dimensiones Dimensões	ISO 24337:2006	mm x mm	1200 x 2600
Espesor Espessura	EN ISO 24346	mm	4,2 mm
Resistencia térmica Resistência térmica	EN 12664	m2K/W	0.045 m2K/W
Peso		kg/m2	8,52 Kg/m2
Prueba de resistencia al fuego Teste de resistência ao fogo	EN 13501-1	Clase Class	Clase /Class Bs1-d0
Resistencia al desgaste para panel mural de impresión digital de alto brillo Resistência ao desgaste para painéis de parede com impressão digital de alto brilho	EN 16511	Clase Class	AC1 - Clase 31 500 Cycles
Resistencia al desgaste para panel mural de impresión digital mate Resistência ao desgaste para painel de parede com impressão digital mate	EN 16511	Clase Class	AC1 - Clase 31 500 Cycles
Determinación de la resistencia a las manchas. Resistencia química Determinação da resistência às manchas. Resistência química	ISO 26987		Resiste Resists
Metales pesados Metais pesados	EN 12149:1997		Pasa Pass
Emisión de formaldehído Emissão de formaldeído	EN 717-1	Clase Class	E1
Cuadratura Quadratura	ISO 24342:2007	mm	≤ 3 mm
Rectitud Retidão	ISO 24342:2007	mm	≤ 3 mm
Estabilidad dimensional Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	mm	70°C - 0,15 %
Capa de protección UV (Acabado mate) Espesor grado de brillo 5 - 7º Camada de proteção UV (Acabamento mate) Espessura grau de brilho 5 - 7º		mm	0,05 mm
Capa de protección UV (Acabado alto brillo) Espesor grado de brillo ≥ 90º Camada de proteção UV (Acabamento de alto brilho) Espessura grau de brilho ≥ 90º		mm	0,1 mm